

## Компрессор воздушный КМП-2300/50

Утверждаю  
Технический директор

Анисенков О.А.

“ ” \_\_\_\_\_ 2015г.

| №    | Наименование                                 | К |
|------|--|---|
| 1    | Винт специальный резьба М10х16               | 2 |
| 2    | Колесо                                       | 2 |
| 3    | Гайка М10                                    | 2 |
| 4    | Шайба пружинная 10                           | 2 |
| 5    | Болт М8х24                                   | 1 |
| 6    | Опора передняя                               | 2 |
| 7    | Гайка М8                                     | 2 |
| 8    | Клапан в сборе                               | 1 |
| 8.1  | Кольцо резиновое (004-007-19)                | 1 |
| 8.2  | Клапан                                       | 1 |
| 9    | Трубка нагнетательная бол. в сборе           | 1 |
| 10   | Переходник М13хМ10                           | 1 |
| 11   | Ресивер                                      | 1 |
| 12   | Заглушка (резьба Ø21)                        | 2 |
| 13   | Гайка М8                                     | 4 |
| 14   | Болт М8х25                                   | 4 |
| 15   | Клапан обратный в сборе                      | 1 |
| 15.1 | корпус (резьба соединения с ресивером Ø20,5) | 1 |
| 15.2 | кольцо резиновое                             | 1 |
| 15.3 | втулка запорная                              | 1 |
| 15.4 | пружина коническая 12,6х15,2х17,2х0,7        | 1 |
| 15.5 | Гайка-заглушка М20                           | 1 |
| 16   | Трубка нагнетательная в сборе малая          | 1 |
| 17   | Накладка                                     | 1 |
| 18   | Манометр (12 бар, Ø10)                       | 2 |
| 19   | Предохранительный клапан в сборе             | 1 |
| 20   | Штуцер (резьба Ø13)                          | 2 |
| 21   | Редуктор в сборе                             | 1 |
| 21.1 | корпус                                       | 1 |
| 21.2 | пружина коническая 7,8х10х25х1               | 1 |

|       |  |   |
|-------|--|---|
| 21.3  | Втулка резиновая                       | 1 |
| 21.4  | Кольцо резиновое (010-014-18)          | 1 |
| 21.5  | Гайка специальная (резьба Ø12,5)       | 1 |
| 21.6  | втулка                                 | 1 |
| 21.7  | Манжета                                | 1 |
| 21.8  | регулятор                              | 1 |
| 21.9  | штифт Ø3х7                             | 1 |
| 21.10 | заглушка                               | 1 |
| 22    | Шнур сетевой 3х1,5 мм, 1,5 м           | 1 |
| 23    | Выключатель в сборе                    | 1 |
| 23.1  | блок выключателя                       | 1 |
| 23.2  | гайка М4                               | 4 |
| 23.3  | прокладка резиновая                    | 1 |
| 23.4  | клапан                                 | 1 |
| 23.5  | болт М4х21                             | 4 |
| 23.6  | Гайка соединительная М10               | 1 |
| 23.7  | клапан                                 | 1 |
| 23.8  | вилка упорная                          | 1 |
| 23.9  | корпус                                 | 1 |
| 23.10 | Винт М4х10                             | 1 |
| 24    | Втулка резьбовая (пластик, резьба М19) | 2 |
| 25    | Втулка зажимная                        | 2 |
| 26    | Кожух                                  | 1 |
| 27    | Винт саморез 5х11                      | 2 |
| 28    | Стопорное кольцо 24                    | 2 |
| 29    | Крыльчатка двигателя                   | 1 |
| 30    | Шайба пружинная 5                      | 3 |
| 31    | Винт М5х40                             | 3 |
| 32    | Промежуточный щит                      | 1 |
| 33    | Крышка двигателя                       | 1 |
| 34    | Плата контактная                       | 1 |
| 35    | Винт М4х6                              | 2 |
| 36    | Пружинное кольцо 40                    | 1 |
| 37    | Подшипник 6205-2RS                     | 2 |

|      |                               |   |
|------|-------------------------------|---|
| 38   | Муфта контактная              | 1 |
| 39   | Якорь                         | 1 |
| 40   | Корпус конденсаторной коробки | 1 |
| 41   | Крышка конденсаторной коробки | 1 |
| 42   | Конденсатор 40 мкф, 450 В     | 1 |
| 43   | Конденсатор 250 мкф, 250 В    | 1 |
| 44   | Защитное реле 15 А            | 1 |
| 45   | Гайка специальная             | 1 |
| 46   | Прижим провода                | 1 |
| 47   | Винт саморез 3,5х10           | 2 |
| 48   | Винт саморез 3,5х15           | 4 |
| 49   | Винт М4х6                     | 4 |
| 50   | Статор в сборе                | 1 |
| 51   | Крышка-картер в сборе         | 1 |
| 51.1 | крышка-картер                 | 1 |
| 51.2 | сальник 1-25х47х7             | 1 |
| 52   | Шайба пружинная 5             | 3 |
| 53   | Болт М5х25                    | 3 |
| 54   | Шайба пружинная 8             | 4 |
| 55   | Болт S6 М8х25                 | 4 |
| 56   | Цилиндр                       | 2 |
| 57   | Прокладка средняя             | 2 |
| 58   | Пластина специальная нижняя   | 2 |
| 59   | Пластина специальная средняя  | 2 |
| 60   | Пластина 0,3 мм               | 4 |
| 61   | Пластина специальная верхняя  | 2 |
| 62   | Прокладка верхняя             | 2 |
| 63   | Прокладка нижняя              | 2 |
| 64   | Головка цилиндра              | 2 |
| 65   | Шайба 6                       | 8 |
| 66   | Шайба пружинная 6             | 8 |
| 67   | Болт М6х55                    | 8 |
| 68   | Уголок проходной Ø16,5        | 1 |
| 69   | Трубка нагнетательная малая   | 1 |
| 70   | Уголок Ø16,5                  | 1 |
| 71   | Кожух защитный                | 2 |
| 72   | Винт саморез 5х11             | 4 |

|      |                                 |   |
|------|---------------------------------|---|
| 73   | Фильтр в сборе                  | 2 |
| 73.1 | гайка-барашек М5                | 2 |
| 73.2 | крышка                          | 2 |
| 73.3 | прокладка                       | 2 |
| 73.4 | корпус (резьба М20)             | 2 |
| 74   | Винт S6 М8х40                   | 1 |
| 75   | Шатун                           | 1 |
| 76   | Винт S5 М6х18                   | 1 |
| 77   | Шайба 8                         | 1 |
| 78   | Винт S8 М8х22 (левая)           | 1 |
| 79   | Водило                          | 2 |
| 80   | Ось                             | 2 |
| 81   | Кольцо стопорное внутр. 12      | 4 |
| 82   | Поршень в сборе                 | 2 |
| 82.1 | Поршень Ø 46,9, Н= 41 мм        | 2 |
| 82.2 | Кольцо специальное маслосъемное | 2 |
| 82.3 | Кольцо                          | 4 |
| 83   | Уплотнитель крышки              | 1 |
| 84   | Сопун                           | 1 |
| 85   | Крышка                          | 1 |
| 86   | Индикатор в сборе               | 1 |
| 86.1 | прокладка                       | 1 |
| 86.2 | индикатор                       | 1 |
| 87   | Болт М6х16                      | 5 |
| 88   | Гайка зажимная                  | 1 |
| 89   | Втулка зажимная                 | 1 |
| 90   | Проводник 3х1,5 мм              | 1 |

Инженер- конструктор  
Петров В.Г.

Зам. Тех. Директора  
Козлов П.А.

