


TECH TS 20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПВ 100% DC, А	250
ПВ 100% AC, А	220
Электрод Ø, мм	1,0–3,2
Длина кабеля, м	4–8
Кожаная вставка кабеля, м	0,8
Масса, кг	1,7–2,6
Охлаждение	водяное
Минимальный расход воды, л/мин	1,5
Максимальная температура воды, °С	60
Расход газа, л/мин	7–18

КОМПЛЕКТЫ ГОРЕЛОК

Артикул	Наименование
ЮМ6906	Горелка TECH TS 20 (M12×1, 1/4G, 3/8G) 4 м
ЮМ6306	Горелка TECH TS 20 (M12×1, 1/4G, 3/8G) 8 м
ЮМ6960-00	Горелка TECH TS 20 (ОКС+6/p, 2 pin) 4 м



РАСХОДНЫЕ ЧАСТИ

TS 9/20/25/SUPER TS 20

Артикул	Наименование	Кол-во (в упак.)	Артикул	Наименование	Кол-во (в упак.)
IGF0005-10	Держатель цанги (газ. линза) Ø1,0 (TS 9–20–25)	10	IGS0096	Сопло (газ. линза) Ø6,4 (TS 9–20–25)	10
IGF0005-16	Держатель цанги (газ. линза) Ø1,6 (TS 9–20–25)	10	IGS0097	Сопло (газ. линза) Ø8,0 (TS 9–20–25)	10
IGF0005-20	Держатель цанги (газ. линза) Ø2,0 (TS 9–20–25)	10	IGS0098	Сопло (газ. линза) Ø9,5 (TS 9–20–25)	10
IGF0005-24	Держатель цанги (газ. линза) Ø2,4 (TS 9–20–25)	10	IGS0099	Сопло (газ. линза) Ø11,0 (TS 9–20–25)	10
IGF0005-32	Держатель цанги (газ. линза) Ø3,2 (TS 9–20–25)	10	IGS0091	Сопло (газ. линза) удл. Ø6,5 (TS 9–20–25)	10
IGF0008-10	Держатель цанги Ø1,0 (TS 9–20–25)	10	IGS0092	Сопло (газ. линза) удл. Ø8,0 (TS 9–20–25)	10
IGF0008-16	Держатель цанги Ø1,6 (TS 9–20–25)	10	IGS0093	Сопло (газ. линза) удл. Ø9,5 (TS 9–20–25)	10
IGF0008-20	Держатель цанги Ø2,0 (TS 9–20–25)	10	IGS0094	Сопло (газ. линза) удл. Ø11,0 (TS 9–20–25)	10
IGF0008-24	Держатель цанги Ø2,4 (TS 9–20–25)	10	IGS0050	Сопло (газ. линза) удл. Ø12,5 (TS 9–20–25)	10
IGF0008-32	Держатель цанги Ø3,2 (TS 9–20–25)	10	IGS0600	Сопло удл. Ø4,0 (TS 9–20–25)	10
IGK0006	Кольцо (TS 9–20–25)	10	IGS0606	Сопло удл. Ø6,5 (TS 9–20–25)	10
IGS0041	Сопло газовое Ø6,5 (TS 9–20–25)	10	IGS0607	Сопло удл. Ø8,0 (TS 9–20–25)	10
IGS0042	Сопло газовое Ø8,0 (TS 9–20–25)	10	IGS0609	Сопло удл. Ø9,5 (TS 9–20–25)	10
IGS0043	Сопло газовое Ø9,5 (TS 9–20–25)	10	IGU0008-10	Цанга Ø1,0 (TS 9–20–25)	10
IGS0045	Сопло газовое Ø4,0 (TS 9–20–25)	10	IGU0008-16	Цанга Ø1,6 (TS 9–20–25)	10
IGS0061	Сопло Ø12,5 (TS 9–20–25) №8	10	IGU0008-20	Цанга Ø2,0 (TS 9–20–25)	10
IGS0062	Сопло Ø16,0 (TS 9–20–25) №10	10	IGU0008-24	Цанга Ø2,4 (TS 9–20–25)	10
IGS0065	Сопло Ø11,0 (TS 9–20–25) №7	10	IGU0008-32	Цанга Ø3,2 (TS 9–20–25)	10
IGS0067	Сопло Ø6,4 (TS 9–20–25) №4	10	IHJ0015	Заглушка короткая (TS 9–20–25)	10
IGS0068	Сопло Ø8,0 (TS 9–20–25) №5	10	IHJ0018	Заглушка длинная (TS 9–20–25)	10
IGS0069	Сопло Ø9,5 (TS 9–20–25) №6	10	IHJ0019	Заглушка средняя (TS 9–20–25)	10
IGS0095	Сопло (газ. линза) Ø12,5 (TS 9–20–25)	10			